

ONODANIの超ロングベストセラージャッキ
コンパクトボディながら強力な力を発揮——新型仕様でますます充実!

スピーディーかつ安定したジャッキアップでタイヤ交換作業をサポート
特殊アタッチメントによりフラットな床面を実現

フロントジャッキ
FJS-1200



| | |
|--------|----------------|
| 能力 | 12トン |
| 揚程 | 600mm |
| 上昇時間 | 約30秒(60Hz) |
| 電源 | 3相200V 50/60Hz |
| 上昇モーター | 2.2kw |
| 駆動方式 | 電動油圧方式 |
| 使用空気圧 | 1,000kPa |

4軸リフトの全軸上昇でスピーディーなタイヤ交換作業をサポート
合計64トンの余裕な能力を持ったTB用フレームリフト

4軸車対応フレームリフト
FSL-6400



| | |
|--------|----------------|
| 能力 | 64トン(16トン×4基) |
| 揚程 | 600mm |
| 固定軸 | 2軸目ポスト |
| 電源 | 3相200V 50/60Hz |
| 油圧ポンプ | 2.2kw×4 |
| 移動モーター | 0.4kw×3 |
| 使用空気圧 | 1,000kPa |

ブースタージャッキ BOOSTER-JACK

●新機種追加の2段式ジャッキ —— 低床車に最適

BTJ-125W / 135W / 160W / 185W



●ONODANIの超ロングベストセラー機 —— ハイパワージャッキ

BTJ-250 / 250S / 350 / 350S



ホームページ
「エアジャッキ」は
こちらから

ONODANI 小野谷機工株式会社

本社/福井県越前市家久町63-1 TEL.(0778)22-2124(代) FAX.(0778)24-5533
札幌営業所 ☎(011)791-8588 仙台営業所 ☎(022)255-7408 秋田営業所 ☎(018)800-2556
東京営業所 ☎(03)5970-6011 新潟営業所 ☎(025)281-8251 名古屋営業所 ☎(052)354-1021
福井営業所 ☎(0778)21-0335 大阪営業所 ☎(06)6701-7315 広島営業所 ☎(082)943-8455
福岡営業所 ☎(092)582-6743
小野谷機工ホームページ URL <http://www.onodani.co.jp> E-mail info@onodani.co.jp

限りない可能性を追求し業界に貢献する

ONODANI

背は低くても力持ち——LED照明装置

[J-Luce] をオプション設定し新登場!

| 2段伸び 超低床モデル | | 2段伸び 高揚程モデル | |
|--|--|--|--|
| BTJ-125W 最低位：125mm 揚程：105mm | BTJ-135W 最低位：135mm 揚程：125mm | BTJ-160W 最低位：160mm 揚程：175mm | BTJ-185W 最低位：185mm 揚程：225mm |

| ハイパワー 25トンモデル | | ハイパワー 35トンモデル | |
|--|--|---|---|
| BTJ-250 最低位：180mm 揚程：85mm | BTJ-250S 最低位：170mm 揚程：85+65mm | BTJ-350 最低位：200mm 揚程：105mm | BTJ-350S 最低位：190mm 揚程：105+65mm |

特

長

1 ブースター方式

空圧のみで高油圧を発生させるブースター方式により、コンパクトなボディながら強力な力を発揮します。

2 ラム自動下降方式

作業終了後は圧抜コックを緩めるだけでラムは自動的にエア一圧で下降します。

3 ハンドルポジション切替え方式

ハンドルはポジションの切替えレバーにより3段階に各位置でロックでき、使用・移動・収納に便利です。

4 オリジナルハンドル

新採用のコンパクト型オリジナルハンドルにより、簡単確実にバルブシャットを行えます。

5 2段伸び構造：Wタイプ

ラムの2段伸び構造により、低いポジションでの低床車等のジャッキアップに最適です。

6 スクリューネジ仕様：Sタイプ

ジャッキ受け部の高さ方向位置合わせは、スクリューネジにより高さの微調整が可能です。

※ご注意 車軸をジャッキアップした際、安全のために必ずジャッキスタンド（馬ジャッキ）をご使用ください。

仕様

| 型式 | BTJ-125W | BTJ-135W | BTJ-160W | BTJ-185W |
|---------------|---------------------|----------|----------|----------|
| 段数 | 2段式 | | | |
| 能力 | 1段目：30トン - 2段目：15トン | | | |
| 最低位(mm) | 125 | 135 | 160 | 185 |
| 揚程(mm) | 105 | 125 | 175 | 225 |
| 補助ネジストローク(mm) | - | | | |
| 最高位(mm) | 330 ※1 | 360 ※1 | 435 ※1 | 510 ※1 |
| アタッチメント(mm) | 10・50・100 | | | |
| 使用空気圧 | 1,000kPa | | | |
| ※ | ※1:100mmアタッチメント使用時 | | | |

※改良のため予告なく仕様を変更させていただくことがあります。

▼2段伸びラム



● J-Luce

フレーム天板にLED照明装置をオプション搭載。暗がりでの作業時にも車軸下廻りを明るく照らし、ジャッキポイント合わせが容易に行えます。

▼照明取付およびポイント合わせ状況



▼照明装置での比較状況



仕様

| 型式 | BTJ-250 | BTJ-250S | BTJ-350 | BTJ-350S |
|---------------|--|----------|-----------|----------|
| 段数 | 1段式 | | | |
| 能力 | 25トン | | 35トン | |
| 最低位(mm) | 180 ※2 | 170 | 200 ※2 | 190 |
| 揚程(mm) | 85 | 85 | 105 | 105 |
| 補助ネジストローク(mm) | - | 65 | - | 65 |
| 最高位(mm) | 405 ※3 | 395 ※4 | 445 ※3 | 435 ※4 |
| アタッチメント(mm) | 10・75・150 | 10・75 | 10・75・150 | 10・75 |
| 使用空気圧 | 1,000kPa | | | |
| ※ | ※2:10mm ※3:150mm ※4:75mm それぞれのアタッチメント使用時 | | | |

※改良のため予告なく仕様を変更させていただくことがあります。

▼スクリューネジ仕様:Sタイプ

