TBタイヤチェンジャー

操作性に優れたチューブレスタイヤチェンジングマシーン



TTB-225

- ●16~22.5インチのタイヤ交換にジャストフィット
- ●ダブルアクション方式により作業性が一段と向上
- ●マウントヘルパー「楽なバー」標準装備

型式	TTB-225
適用リム径	16~22.5インチ
最大タイヤ径	1,200mm
最大タイヤ幅	350mm
チャック可能ハブ穴径	φ110~480mm
電源	3相・200V・50/60Hz
ブレーカー容量	30A以上
油圧ポンプモーター	2.2kW
タイヤ回転モーター	0.75kW
備考	防爆仕様設定なし

PCタイヤチェンジャー

ONODANIオリジナルのレバーレス機能搭載チェンジャー

TPC-22DT

- ●レバー操作・レバーレス操作を行える2ウェイシステム
- ●両側のプレス装置でタイヤ交換作業を強力にサポート
- ●2スピード/エアブレーキによる回転停止装置の標準搭載

型式	TPC-22DT
適用リム径	10~22インチ (外面固定)
適用リム幅	3.5~13インチ
最大タイヤ径	1,100mm
最大タイヤ幅	350mm
電源	3相・200V・50/60Hz
ブレーカー容量	20A以上
モーター	0.75/1.5kW
	2スピード/エアブレーキモーター
使用空気圧	1,000kPa
備考	防爆仕様設定なし



限りない可能性を追求し業界に貢献する



50年の感謝 未来創造に挑戦

51年目にちなみ 各機種 限定51台 今がチヤンス

小野谷機工は昨年おかげさまで創立50周年を迎えました そして次の50年、創造的なモノづくりに力強く挑戦してまいります

ホイールバランサー

大きく見やすい表示部で作業環境の向上と快適作業



TMB-221 Luce

- ●修正位置を自動検出しロックするオートポジションサーチシステム
- ●スケールを貼付け位置に当てるだけのアルミオートシステム
- ●ホイール内面を明るく照らし見やすくなるLED照明装置

型式	TWB-22XLuce
適用リム径	10~30インチ
適用リム幅	2~20インチ
測定重量	最大75kg
測定範囲	0~500g
測定回転数	240rpm (50/60Hz)
電源	3相・200V・50/60Hz
ブレーカー容量	20A以上
モーター	0.4kW 6P ブレーキモーター
備考	防爆仕様設定なし

エアージャッキ

取り回しが容易な軽量・コンパクトタイプと新型ハンドル部

- ●空気圧で高油圧を発生させるブースター方式
- ●使い勝手が向上した新型ハンドルタイプ
- ●ジャッキポイントを明るく照らすLED照明装置

型式	TAJ-135W Luce
段数	2段式
能力	1段目:30トン-2段目:15トン
最低位	135mm
揚程	125mm
最高位	360mm
	(100mmアタッチメント使用時)
アタッチメント	10 · 50 · 100mm
使用空気圧	1,000kPa





ONODANI 小野谷機工株式会社

札幌営業所 **2**011-791-8588 仙台営業所 **2**022-255-7408 秋田営業所 **2**018-800-2556 東京営業所 **2**03-5970-6011 新潟営業所 **2**025-281-8251 名古屋営業所 **2**052-354-1021 福井営業所 **2**0778-21-0335 大阪営業所 **2**06-6701-7315 四国駐在所 **2**06-6701-7315 広島営業所 **2**082-943-8455 福岡営業所 **2**092-582-6743

