

# General Machine

## レッグカー F-50LB

- ◆重くてハードなインパクト作業を軽減
- ◆新型インパクトレンチ吊り金具



付属装置 後輪ストッパー、小物入れホルダー  
ナット収納ホルダー、消音装置  
使用空気圧 1,000kPa

## プレッシャーモニタリングデバイス PMD-26

- ◆エア圧力降下の見張り番
- ◆設定圧を下回ると光と音でお知らせ



圧力設定範囲 0~2,000kPa  
回転灯・ブザー音 LED赤色回転灯・90dB  
電源 AC100V

Made in Japan

# Trial Machine

## プロシード PROSEED Proto I

適用リム径 16~25インチ  
チャック可能ハブ穴 φ110~480mm  
適用タイヤ 径1,700×幅700mm  
モーター 2.2kW+0.75kW  
電源 3相200V 50/60Hz

- ◆コンパクト&軽量型タイヤチェンジャー
- ◆一部ORタイヤ対応のワイドレンジ



## タイヤ積上げリフター EasyLift Good70

- ◆TBタイヤ積上げリフト
- ◆275幅タイヤ8段積みに対応
- ◆狭い場所にも対応のコンパクト設計



リフティング能力 約80kg(50Hz)  
揚程 FL+1,850mm  
上昇速度 秒速325mm  
適用積上げ段数 275mmタイヤ8段積み  
電源 AC100V

## ブースターエアジャッキ BAJ-135W/150W WLuce

- ◆上方に加え前方を照らすWルーチェ
- ◆軽量コンパクトと静音を実現



型式	135W	150W
段数	2段式	
能力	1段目:30トン-2段目:15トン	
最低位	135mm	150mm
揚程	125mm	155mm

# タイヤを組む

たったひと押し、あなたもプロ気分

The 36th  
AUTO SERVICE SHOW 2019

# ONODANI 小野谷機工株式会社

本社 / 〒915-0801 福井県越前市家久町63-1 TEL(0778)22-2124 FAX(0778)24-5533



www.onodani.co.jp



# Automatic Machine

## プロフット TB-881RSF

- ◆ ボタンを押すだけの完全オートチェンジャー
- ◆ リフティング装置でタイヤ投入をサポート
- ◆ 軽労はもちろん省人化につながるこの1台



適用リム径/幅	17.5"×6.00(表/裏)
	17.5"×6.75(表/裏)
	19.5"×6.75(表/裏)
	22.5"×6.75(表/裏)
	22.5"×7.50(表/裏)
	22.5"×8.25(表/裏)
適用タイヤ	径1,100×幅300mm
モーター	2.2kW+0.75kW
電源・空気圧	3相200V/1,000kPa

# Concept Machine

## PCオートチェンジャー EasyRobo PCⅢ

- ◆ オートマッチック式タイヤチェンジャー
- ◆ MDツールでのタイヤ着脱方式
- ◆ タイヤの乗せ降ろしを完全サポート



適用リム径	13~18インチ
適用リム幅	4~8インチ
適用タイヤ	径800×幅250mm
タイヤ回転モーター	1.5kW2スピードブレーキ付き
油圧ポンプモーター	2.2kW
電源・空気圧	3相200V/1,000kPa

## PCオートバランサー EasyRobo BCⅡ

- ◆ オートマッチック式ホイールバランサー
- ◆ レーザーセンサーによる測定データの全自動入力
- ◆ セッティングリフトでの自動装着



適用リム径	10~30インチ
適用リム幅	2~15インチ
適用タイヤ	径900mm×重量75kg
回転速度	110rpm
モーター	0.15kW
電源・空気圧	3相200V/400kPa

# New Machine

## プロフット PF-295W

- ◆ ダブルビードローラー式TBチェンジャー
- ◆ タイヤリフト台で安全なチャッキング



適用リム径	16~22.5インチ
チャック可能ハブ穴	φ110~480mm
適用タイヤ	径1,200×幅300mm
モーター	2.2kW+0.75kW
電源	3相200V 50/60Hz

## ライトスター LS-175W

- ◆ LTタイヤ専用タイヤチェンジャー
- ◆ マウントヘッド+レバーレス機能
- ◆ リフト機能チャックテーブル



適用リム径	14~19.5インチ
チャック可能ハブ穴	φ110~235mm
適用タイヤ	径875×幅230mm
モーター	2.2kW+0.4kW
電源・空気圧	3相200V/1,000kPa

# General Machine

## アルマックス EXCEED-XX

- ◆ エクシード称号の最高峰タイヤチェンジャー
- ◆ 高剛性のレバーレス装置を搭載
- ◆ 1台で2役のツーウェイシステム



適用リム径	10~26インチ
適用リム幅	3.5~14インチ
適用タイヤ	径1,100×幅380mm
モーター	1.5kW2スピードブレーキ付き
電源・空気圧	3相200V/1,000kPa



## チェンジャーリフト PL-80SL

- ◆ タイヤ交換作業の軽労化機器
- ◆ テーブル上へのタイヤセットをサポート



リフト能力	約80kg
揚程	820mm
リフト台	スライド機構付き
使用空気圧	1,000kPa

## ダイナマックス K's5-AR Luce

- ◆ 低速回転式ホイールバランサー
- ◆ エアロック式ホイール取付け



適用リム径	10~30インチ
適用リム幅	2~15インチ
適用タイヤ	径900×重量75kg
回転速度	110rpm
電源・空気圧	3相200V/0.15kW/400kPa



## コンセプトリフト L-1000C

- ◆ 負担軽減の軽労化機器
- ◆ バランサーへのセットをサポート



## ウエイトヒーター BH-40

- ◆ 貼付けウエイトの加熱保温装置
- ◆ 接着力アップに効果



型式	L-1000C
リフト能力	約75kg
適用タイヤ径	550mm以上
使用空気圧	1,000kPa
型式	BH-40
保持温度	約40℃
ヒーター面積	80×190mm
電源	AC100V

# Safety Machine

## セフティケージ TACS-1S

- ◆ プラストシールド(防風板)付き
- ◆ 自動充填機ACE-βシリーズ搭載
- ◆ ワイドシングルタイヤ対応



本体・充填方式	1本用+自動充填機付き
適用タイヤ径	1,200mm
適用タイヤ幅	開口寸法560mm以内
タイヤ台	ローラー台固定式
電源・空気圧	AC100V/1,000kPa

## セーフティーウッドキャリア SWC-25

- ◆ 車輻ジャッキアップ時の必需品
- ◆ 取回しが簡単な軽量キャリア式台車



適用	2段積み時: 200mm以上
セッティング高さ	1段階: 150mm以上
枕木材質	米松KD材

