


取 扱 説 明 書

大型車用チェンジャー

MEGA-WININGIV

AL-455

WS3955-3000-



※取扱説明書が現品と異なる場合は、販売会社まで請求して下さい。



警 告

製品を使用する前に必ず取扱説明書をよく読み、充分理解してから使用してください。
この取扱説明書はいつでも使用できるように大切に保管してください。

快適・安全のパートナー

株式会社 アルティア

目 次

1. まえがき	1
2. 使用目的	1
3. 危険・警告・注意事項	2
(1) 一般的な注意事項.....	2
(2) 警告ラベルの内容.....	3
4. 各部の名称と機能	4
(1) 各部の名称と機能.....	4
(2) 機械の吊り位置と吊り方.....	5
(3) 電気回路図.....	6
(4) 油圧回路図.....	7
5. 取り扱い方法.....	8
(1) 始業点検.....	8
(2) 操作スイッチと各部の動作.....	9
(3) ホイールのドロップ位置とチャッキング.....	11
6. 操作手順	12
(1) タイヤ着脱時の警告・注意事項.....	12
(2) TB、LTチューブレスラジアルタイヤの脱着	13
(3) 超扁平シングルタイヤの脱着.....	17
7. メンテナンス.....	22
8. 作動不良時の処置.....	24
9. 仕様	26
(1) 本体仕様.....	26
(2) 本体寸法.....	26
10. 製品保証規定.....	27
(1) 保証規定.....	27
(2) 保証請求方法.....	27
(3) アフターサービスについて.....	28
(4) 設置（据付）及び移設について.....	28

1. まえがき

この度は弊社の大型タイヤチェンジャー「メガウイニングⅣ AL-455」をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

本機をご使用になる前に必ずこの取扱説明書を注意深く読み、よく理解してからご使用ください。

取扱説明書に記載されている注意事項および使用方法をよくご理解頂かないと本機の適正な能力を発揮できないばかりか、人身事故やタイヤ・ホイールの損傷につながりますので、充分ご理解のうえ、正しくご使用ください。

また、この取扱説明書はいつでもご使用になれますように大切に保管してください。

尚、取扱説明書・注意ステッカー等は大切に保管・貼付して頂き万一、紛失・汚損された場合には速やかにご購入のうえ、正しく保管・貼付してください。

2. 使用目的

このタイヤチェンジャーはTB、LTチューブレスタイヤの交換を行うことができるタイヤチェンジャーです。

3. 危険・警告・注意事項



警 告

この取扱説明書では「危険」「警告」「注意」について次のような定義と警告表示を使用しています。

警告表示は、安全作業のために重要な事柄です。

人身事故や財物損害防止のために重要な事項が記載されていますので、必ずよく理解してからご使用ください。



危 険……取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡、又は重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される場合。



警 告……取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡、又は重傷を負う恐れが想定される場合。



注 意……取り扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合及び物的損害のみの発生が想定される場合。

(1) 一般的な注意事項

- ①取扱説明書をよく読み、よく理解してから使用してください。
- ②このチェンジャーの操作は、使用方法を熟知した人以外は使用しないでください。
- ③始業点検及び定期点検は、取扱説明書の本文の指示に従って、必ず実施してください。
- ④運転時に異音発生等、普段と異なる状態の時は、チェンジャーの使用を禁止し、お買い上げの販売会社に連絡して、点検を受けてください。
- ⑤本機は防水仕様になっていませんので、屋外設置や水による洗浄は避けてください。
- ⑥このチェンジャーをタイヤ交換以外の目的で使用しないでください。

(2) 警告ラベルの内容



注 意

警告ラベルは大切に保管してください。

剥がれたり汚損した場合は速やかに購入のうえ、正しく貼付してください。

 警 告	
 チャックを緩めるときは、必ずリフトまたはベースで受けること。 タイヤは手で押さえて倒れないように支えること	 作業中のチャック部には手を触れないこと。 挟まれて大ケガをする恐れがあります。
 リフトまたはアーム下降時には下に足を入れないこと。 足などを挟まれて大ケガをする恐れがあります	 ビードクリーム塗布、周り止めの脱着時には必ずタイヤ回転を止めること。 巻き込まれて大ケガをする恐れがあります。
 機械にチャッキングしたまま、タイヤへのエア充填(注入)は絶対に行わないこと。 エア注入は安全ゲージの中で行ってください。	 取扱説明書をよく読み、理解した上で使用すること 誤操作により思わぬ事故の可能性あります。
 操作方法を熟知した人以外は使用禁止。 誤操作により、思わぬ事故の可能性あります。	ここに示す警告事項は、機械の取扱方法を誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される事柄です。 警告ラベルは大切にしてください。 はがれや汚損された場合、お買い上げの販売会社から購入の上、正しく貼付してください。



注 意

機械に水をかけないこと



※サビの発生や電気部品の損傷の恐れがあります。


注 意



手を入れないこと
 モーターカバーの「矢印」とモーターの回転方向を合わせてください。


警 告



J×002

高圧電流が流れています。
 感電の恐れがありますので、ふれないでください。


警 告



J×003

回転中のファンに手や指を入れないでください。



警 告



指ツメ危険・リムと固定爪の間に手を入れないこと。




4. 各部の名称と機能

(1) 各部の名称と機能



No.	名 称	機 能
①	操作スタンド	本機の操作を行います。
②	ツール	タイヤ脱着用ツール
③	ベース	
④	チャック	ホイール固定部
⑤	アーム	
⑥	油圧ユニット	油圧発生装置
⑦	制御ボックス	本体制御用電源部
⑧	タイヤ回転モーター	タイヤ回転用
⑨	フットスイッチ	タイヤ回転スイッチ

(2) 機械の吊り位置と吊り方




- ・2mのスリングベルトを2本用意します。
 - ・ツール移動台を左端から約420mmまで移動させます。
 - ・アームを下から約120mm浮かせ、ツールを奥まで収縮させます。
 - ・ツール移動台とモーター付近の吊りフックにスリングベルトを通し、クレーンのフックに掛けます。
 - ・2つの吊りフックの中心位置にクレーンのフックを移動させ、機械を吊り上げます。
- 機械が水平に吊り上がらない場合は、一旦機械を着地させ、クレーンのフック位置を調整して再度吊り上げます。

(3) 電気回路図


●標準仕様

R S T E 電源:200V 3相 50/60Hz




●防爆仕様

R S T E 電源:200V 3相 50/60Hz



(4) 油圧回路図



5. 取り扱い方法

(1) 始業点検

毎日、作業前に必ず始業点検を行ってください。

- ①チェンジャー本体に外観上の異常(変形、破損、摩耗等)はないか。
- ②各ボルト、ナット類の緩みはないか。
- ③油圧ユニット、油圧ホース接続部、各シリンダに油漏れがないか。
- ④モーター(油圧ユニット、チャック部)が正常に作動するか。
- ⑤チャック、アーム、ツールがスムーズに作動するか。




警告

異常と思われる箇所が発見された場合、異常箇所の修復を完全に行うまではチェンジャーの使用を禁止して、ただちにお買上げの販売会社に連絡してください。

そのままお使いになるとチェンジャーの破損および重大事故につながる危険性があります。

(2) 操作スイッチと各部の動作

●操作スタンド



スイッチ配置図

①電源

電源のON/OFFを行います。本機は電源をONしただけでは油圧ユニットは作動しません。

油圧シリンダの動作信号が入力されたときに連動して油圧ユニットが作動します。動作信号がなくなると油圧ユニットは停止し、スタンバイ状態になります。

②運転準備

電源がONで油圧ユニットがスタンバイ状態の時に緑点灯します。

③タイヤ回転

チャッキングを行ったタイヤ・ホイールを回転させるスイッチです。

左回転させるときは「脱」側に、右回転させる時は「着」側にスイッチを操作します。

④チャック

チャックを開く時は「開」側に、閉じる時は「閉」側にスイッチを操作します。



警告

- チャッキングの動作時はチャック周辺に手や指を入れないでください。
手や指を挟み込み、重大な事故につながるおそれがあります。
- ホイールをチャッキングしたまま不用意にチャックを緩めないでください。
ホイールが落下し思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ホイールをチャッキングしたままで長時間放置しないでください。
チャッキングが緩み思わぬ事故につながるおそれがあります。

⑤ ツール

ツールを伸長させる時は「伸」側に、収縮させる時は「縮」側にスイッチを操作します。
ツールを上昇させる時は「上」側に、下降させる時は「下」側にスイッチを操作します。



注 意

- ツールを伸び側のストロークエンドまで伸ばした時はチャックを必要以上に開かないでください。
チャックとツールが接触し、破損するおそれがあります。
- ツールロック時は、ツールが確実にロックされていることを確認してください。
ロックが不完全なまま、タイヤの脱着を行うとツール部が破損するおそれがあります。

⑥ タイヤ

アームの上昇・下降、及び前進・後退を行います。

本機はアームとツールが連動しますので、アームを前進させると、ツールは逆に後退します。



警 告

アームを下降する時は、下側に足を入れないように注意してください。
アームと本体間に足を挟むおそれがあります。

● フットスイッチ

ホイールチャック部の回転用スイッチです。

逆回転(左回転)、正回転(右回転)します。




(3)ホイールのドロップ位置とチャッキング

●ホイールのドロップ位置

TB・LTホイールには乗用車用ホイールと同様に、ドロップ部(ウェル)があります。

タイヤホイールのチャッキングおよびタイヤ交換の場合は必ずホイールドロップ位置を確認し、ドロップに近い方からビードの脱着を行ってください。



●チャッキング

ホイールの種類にあわせて正しいチャッキングを行ってください。

・ホイールハブ穴でのチャッキング

スチールホイールは、そのままハブ穴をチャッキングしてください。

アルミホイールは、ホイールサイズに応じた「保護リング(オプション)」を装着させてからハブ穴をチャッキングしてください。



警告

保護リングを装着しないまま、アルミホイールのチャッキングを行うとハブ穴に傷が発生するばかりか、タイヤ脱時にホイールのチャッキングが外れるおそれがあります。

必ず保護リングを装着してからチャッキングしてください。

6. 操作手順

(1) タイヤ脱着作業時の警告、注意事項



警告

- チャッキングの動作時はチャック周辺に手や指を入れないでください。
手や指を挟み込み、重大な事故につながるおそれがあります。
- ホイールをチャッキングしたまま不用意にチャックを緩めないでください。
ホイールが落下し思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ホイールをチャッキングしたままで長時間放置しないでください。
チャッキングが緩み思わぬ事故につながるおそれがあります。
- タイヤ内のエアは必ず完全に抜いてからディマウント作業を始めてください。
- タイヤクリームの塗布時、ホイール回り止めの脱着時等は必ずタイヤの回転を止めて行ってください。
回転したまま行くと機械に巻き込まれ重大な事故につながるおそれがあります。
- タイヤを機械にチャッキングした状態でのエア充填は絶対にしないでください。
必ず安全ケージの中でエア充填してください。
- 作業途中で中断して機械から離れる場合は、アームを下降してタイヤをベースに着地させてください。
- アームを下降する時は、下側に足を入れないように注意してください。
アームと本体間に足を挟むおそれがあります。
- ツールを下降する時は、下側に体を入れないように注意してください。
ツールと本体間に体を挟むおそれがあります。



注 意

- 脱着作業時には、ツールとホイールを接触させないでください。
接触させた状態で作業するとスムーズな回転が行えなくなり、ツールやホイール損傷の原因になります。
- ツールフックのロックは確実に行ってください。
また、ロックを解除する場合は、ツールがタイヤ、ホイールと接触していないことを確認してください。
ツールに力のかけた状態でロックを解除しようとする重大な故障の原因になります。
- タイヤ交換時に配線の断線等による単相運転にご注意ください。
本機は高効率ポンプユニット(モーター、ポンプ、電磁弁一体型)を使用しております。
単相運転などでモーターを破損した場合、油圧ポンプユニットアセンブリーの交換が必要になります。

(2) TB, LTチューブレスラジアルタイヤの脱着

(A) デイマウント(タイヤとホイールの分離)

- ①ホイールのドロップ位置を確認し、正しい取付け方向でタイヤ付きホイールを本機のアーム・ツール間に投入します。
ホイールハブ穴中心とチャック中心が重なるようにアーム高さを調整します。
- ②アームを前進させてチャックを開き、ホイールをチャッキングします。



注 意

保護リングを装着したホイールをチャッキングする際は保護リングに貼り付けられた「爪掛け禁止」の位置にチャック爪が重ならないようにしてください。

③タイヤに干渉しない位置ツールをセットします。

セット時はツールフックをストロークエンドまで下降して
ロックが掛かったことを確認してください。

ツールとホイールの間隔が5mmくらいになるようにツール
を伸縮させて調整します。



注 意

ツールロック時は、ツールが確実にロックされていることを確認してください。

ロックが不完全なまま、タイヤの脱着を行うとツール部が破損するおそれがあります。

④タイヤを回転しながら前進させて表側ビードを落とします。

タイヤを更に押し込んでスペースを取り、ビードとホイールにタイヤクリームを塗布します。



警 告

タイヤクリームの塗布は必ずタイヤの回転を止めて行ってください。

回転したまま行くと機械に巻き込まれ重大な事故につながるおそれがあります。

⑤ツールを上昇させ、ツールをタイヤの裏側にセットします。

タイヤの表側と同様、タイヤを回転しながら後退させて裏側ビードを落とし、タイヤクリームを塗布します。



⑥タイヤを左回転させながら後方へ移動させて表側ビードを押し出します。

この際、ツールと反対側のビードがホイールドロップ部に落ち込んでいる事を確認してください。



ツールに対向する側のビードがホイールのドロップに落ち込まない状態で無理にビードを押し出そうとするとホイールのディスク部やビードを変形・損傷させるおそれがあります。

⑦さらにタイヤを左回転させながらわずかに後方へ移動させ、ツールがホイールフランジと裏側ビードの間からのぞいたらタイヤ移動を止め、さらに左回転してタイヤを取り外します。




(B)マウント(タイヤとホイールの組付)

①ホイールをチャッキングしてタイヤクリームを塗布します。

ビード部にタイヤクリームを塗布したタイヤをホイール上部へ斜めにかけます。



タイヤマウント時には必ず、図のようにタイヤクリームをビード部およびホイールに塗布してください。
塗らずにマウントするとタイヤビード部を損傷するおそれがあります。



- ② ツールとホイールの間隔がビード1枚分になるまでタイヤを前進させます。
次にタイヤを右回転させて裏側ビードを組み込みます。



- ③ さらに移動台を後退させてタイヤを押込みます。
この際、ホイールの空転を防止するため、オプションのMDSバーやマウントクランプを使用すると便利です。
MDSバーを使用する場合、写真のようにセットできるようにタイヤを回転させます。
MDSバーを奥まで差し込んでセットします。MDSバーの取り扱いには別紙の説明書も参照してください。



警告

MSDバーやマウントクランプ等、タイヤの空転防止アタッチメントの脱着は必ずタイヤの回転を止めてから行ってください。
回転させながら行くと機械に巻き込まれ重大な事故のおそれがあります。

- ④ MSDバーが写真の位置あたりになるまで右回転を行います。
ツール対向側のビードがドロップに落ち込んでいることを確認できたらタイヤの押込みを緩めます。
さらに右回転を行い表側ビードを組み込んで、MSDバーを取り外します。



- ⑤ タイヤの軽点マークとホイールのバルブ位置を合わせる場合は、写真のようにアームを下降してタイヤをベースに軽く押し当てながら、ホイールを空転させて位置合わせを行います。





注 意

チャックを緩める時は必ずアームを降ろしてタイヤをベースに接触させ、タイヤは手で支えて倒れないようにしてください。

(3) 超扁平シングルタイヤの脱着

(A) ディマウント

- ① 保護リングの回り止め部とバルブ位置が90°になるように保護リングを取り付けます。



注 意

保護リングはホイールのディスク厚みに適合したものを使用してください。



- ② ホイールのドロップ位置を確認し、正しい取付け方向でタイヤ付きホイールを本機のアーム・ツール間に投入します。

ホイールハブ穴中心とチャック中心が重なるようにアーム高さを調整します。

- ③ アームを前進させてチャックを開き、保護リングの回り止め部がチャック爪の中間となる位置でホイールをチャッキングします。



- ④ 通常タイヤと同じ要領で表側・裏側のビードブレークとタイヤクリーム塗布を行います。

ツールを表側でセットし、タイヤを10cm程度押し込みます。


写真のようにバルブが12時の位置になるようタイヤを回転させ、MDSバーと延長ソケットを取り付けてロックします。





注意

MSDバーと延長ソケットは矢印マークが同じ面になるように取り付けてください。



⑤ ツールを裏側でセットし、タイヤを正回転させバルブを5時の位置にセットします。

バルブが4時～6時の間でタイヤ正・逆回転させながらツールでタイヤを押し出して表側ビードを取り外します。



⑥ ツールを上昇して逃し、アームを下降させタイヤをベースに着地させます。

アームを更に微下降しタイヤ中心高さ・ホイール中心高さを合わせます。



⑦ MSDバーのロックを外し、タイヤを少し手で押さえながらサポートバーを取り外します。



⑧タイヤをベースに着地させたままアームを後退しバルブを通過させます。

ホイールを正回転させバルブを9時の位置にあわせます。



⑨アームを上昇させ、ツールを裏側にセットします。

下方に垂れ下がった表側ビードを手で引っ張り上げてタイヤをベースと水平にし、タイヤを後方へ移動させます。

ツールがホイールフランジと裏側ビードの間からのぞいたら移動を止めます。



⑩タイヤをベースに着地させた後、バルブが8時～10時の間でタイヤ正・逆回転させながら更にアームを後退・微下降させながら裏側ビードを取り外します。



注 意

タイヤを回転し続けるとバルブとビードが干渉し破損するおそれがあります。

(B)マウント

- ①ホイールをチャッキングしてタイヤクリームを塗布します。
ホイールを回転させ、バルブを5時の位置にあわせませす。
ビード部にタイヤクリームを塗布したタイヤをホイール上部へ斜めにかけます。



- ②タイヤがはずれないように手で支えながらアームを上昇させます。
ツールを表側でセットしてタイヤを少し押し込みます。
タイヤを正回転させて裏側ビードを組み込みます。



- ③ツールを上昇して逃し、アームを下降してタイヤをベースに着地させます。
アームを更に微下降しタイヤ中心高さ・ホイール中心高さを合わせます。



- ④タイヤをベースに着地させたままアームを前進しバルブを通過させます。
ホイールを正回転させバルブを9時の位置にあわせませす。



- ⑤タイヤを上昇させ、ツールを表側でセットし、タイヤを10cm程度押し込んでMDSバーと延長ソケットを取り付けてロックします。



⑥MDSバーが写真の位置あたりになるまで正回転を行います。

ツール対向側のビードがドロップに落ち込んでいることを確認できたらタイヤの押込みを2～3cm程度に緩めます。

更に正回転を行い表側ビードを組み込んで、サポートバーを取り外します。



7. メンテナンス



警告

点検の際、電気部品に触れる必要のある場合は、必ず電源を切ってください。
また、元電源を入れたまま電気部品に触れる必要のある時には、端子等に触れないよう充分注意してください。




注意

- カバー等はずして点検を実施した場合は、必ず元通りに全ての取り付けねじ等を使用して元に戻してください。
- 点検の結果、異常と思われる箇所が発見された場合は、異常箇所の修復を完全に行うまでチェンジャーの使用を禁止して、ただちに買い上げの販売会社に連絡してください。
そのままお使いになるとチェンジャーの破損および重大な事故につながる危険性があります。

1. 本機はモーター出力をチェーンで伝達してタイヤ回転を行っています。

チェーンが緩んできましたら、下記の方法でチェーンを張ってください。

- ①チェーンカバーのスリットからチェーンの緩みを確認する。
- ②固定ボルトを緩める(4本)。
- ③ロックナットを緩める(2個)
- ④押しボルト(2本)を均等に締め込んでチェーンを張る。
- ⑤ロックナットを締め付ける。
- ⑥固定ボルトを締め付ける。



2. 油圧ユニット内オイルを交換、または給油する場合は当社純正のハイドロリックオイル、または市販のタービン油(ISO VG32～56)を使用してください。



注 意

オイルの交換は1回／年、必ず実施してください。

オイル交換時は各シリンダーを一番縮んだ状態に行ってください。

油タンクは空の状態から7リットル注入できます。

3. タイヤ回転チェーンと機械各位置のグリスアップシールが示している箇所へグリスの注入、塗布を適時行ってください。

タイヤ回転部への給油は少しずつ回転させ行ってください。

4. アームスライド部のチェーンが緩んだ場合、スライドチェーンカバーを取り外し、写真のチェーン取り付け部のロックナットを緩めてチェーンを張ってください。




点検期間	点検箇所	点検項目	点検要領
毎日	各ボルト・ナット	緩み	増し締め
	操作スイッチ	各部の動作	スムーズに動作するか
毎月	タイヤ回転チェーン	緩み	チェーン張り
	アームスライドチェーン	緩み	チェーン張り
	各給油位置	グリス切れ	グリスアップシール箇所に固形グリス塗布
	ツール・アーム連動調整	目視	連動の調整
毎年	油圧ユニット	作動油交換	タービン油(ISO.VG32～56)
※納品1ヶ月後にはチャック部のボルト増し締めを行ってください。			

8. 作動不良時の処置



注 意

異常が生じた時は、この取扱説明書をよくお読み頂き、下記の点検をした上で、それでも不具合の場合は、お買上の販売会社へご相談ください。



標準仕様制御ボックス内部 概略図

(1) 油圧ユニットが作動しない



- サーマルリレーがはたらいていないか。

サーマル異常時には制御BOX上側の赤いランプが点灯します。

上図■印部のサーマルリレー復帰ボタンを押してください。

サーマルリレーは作動してしばらくは復帰できません。

2～3分待ってから押してください。

(2) タイヤが回転しない



- サーマルリレーがはたらいていないか。

サーマル異常時には制御BOX上側の赤いランプが点灯します。

上図■印部のサーマルリレー復帰ボタンを押してください。

サーマルリレーは作動してしばらくは復帰できません。

2～3分待ってから押してください。

- 単相運転になっていないか。

電源、電源コードに異常がないか調べる。

(3)油圧シリンダーが作動しない。



- 電源が逆相になっていないか。
逆相に配線されるとポンプが油を汲み上げません。
元電源を断った後、3本のうちいずれか2本を入れ替えてください。
- ヒューズが切れていないか
ヒューズの交換を行ってください。
- 特定のシリンダーだけ作動しない。
制御ボックス内に設置している
「油圧ユニットメンテ用」のトグルスイッチ
をONにして、油圧ユニットを作動させます。
電磁弁両端の手動ピンを押込みながら、
油圧ユニット下部のアンロードバルブ手
動ピンを押せば、手動で油圧シリンダー
を作動できます。
電磁弁とシリンダの関係は上から、
チャック開閉
タイヤ上下
タイヤ前後
ツール上下
ツール伸縮
の順になっています。




9.仕様

(1)本体仕様

電 源	200V 3相 50/60Hz
油 圧 ポンプ モーター	2.2 kW 4P
タイヤ回転モーター	0.75 kW 4P
適 応 ホイールサイズ	16" ~22.5"
チャック可能ハブ穴径	110mm~480mm
最 大 タ イ ヤ 直 径	1,200mm
最 大 タ イ ヤ 幅	455mm
本 体 重 量	835kg

(2)本体寸法



標準付属品

- 1. ビードローラー 1 式
- 2. MDS バー..... 1 個
- 3. 六角レンチセット 1 式
- 4. ビードクリーム 各 1
- 5. アンカーボルト 2 個

オプション

- 1. グレートツール
- 2. チャックスタンド
- 3. アルミ保護リング
- 4. 防爆仕様

10. 製品保証規定

(1) 保証規定

取扱説明書、本体注意ラベル等の注意書きに従って正常な使用状態で保証期間内(納入後1年以内)に故障した場合は、弊社の責任に於いて無償にて欠陥部品の手直し、修理、取り替え、交換部品の送付をさせていただきます。

但し、二次的に発生する損失の補償及び、次の場合に該当する故障は保証致しません。

- ①使用上の誤り、保守点検、保管などの義務を怠ったために発生した故障及び損傷。
- ②商品の作動機構に悪影響を及ぼす変更(改造)を加え、それが原因で発生した故障及び損傷。
- ③消耗品が損傷し取り替えを要する場合。
- ④火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変等、外部に要因がある故障及び損傷。
- ⑤指定された純正部品をご使用されなかったことに起因する場合。
- ⑥日本国以外でご使用の場合。
- ⑦保証手続きが不備の場合。(例: 型式及び機体番号の連絡が無い場合。etc)
- ⑧設置に原因がある故障及び損傷。



注 意

このチェンジャーは屋外設置及び防水仕様になっておりませんので、錆、腐食、漏電等の水による故障は保証いたしていません。

(2) 保証請求方法

上記規定に基づき、本製品の保証請求を行う場合は、お買い上げの販売会社にご一報ください。必要な手続きを実施致します。

尚、保証の要否は大変勝手ながら弊社に於いて判断させていただきますのでご了承ください。

(3)アフターサービスについて

調子の悪いとき	この取扱説明書の8項目の作動不良時の処置欄をご覧ください。
それでも調子の悪いときは	商品保証規定に従い修理をさせていただきますので、お買い上げ販売会社へ修理を依頼してください。
保証期間中の修理について	保証期間は納入後12ヶ月以内です。 商品保証規定の記載内容に基づいて修理させていただきます。
保証期間後の修理について	お買い上げ販売会社にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望によって有料修理致します。
アフターサービスについての詳細、その他ご不明な点はお買い上げ販売会社にお問い合わせください。	
お問い合わせいただく際は、次のことをお知らせください。 型式・機体番号・購入年月日・故障状況（できるだけ詳しく）。	

上記の事項を下表に記録しておくとお問い合わせの時便利です。

型 式	
機 体 番 号	
購 入 年 月 日	年 月 日
販 売 会 社	社名 担当者
	住所 電 話
設 置 業 者	社名 担当者
	住所 電 話
故 障 日・状 況	年 月 日
	年 月 日

(4)設置(据付)及び移設について

本製品の設置(据付)及び移設は、お買い上げの販売会社へ依頼してください。

移設の場合は販売会社による点検を実施してください。

取 扱 説 明 書

品 名 大型車用チェンジャー **メガウイニングⅣ**

型 式 **AL-455**

商品番号 **WS3955-3000**

初 版 発 行 月 日	令 和 7 年 4 月 1 日
-------------	-----------------

改 訂 発 行 月 日	令 和 年 月 日
-------------	-----------

改 訂 発 行 月 日	令 和 年 月 日
-------------	-----------

改 訂 発 行 月 日	令 和 年 月 日
-------------	-----------

改 訂 発 行 月 日	令 和 年 月 日
-------------	-----------

発 行	株 式 会 社 ア ル テ ィ ア
-----	-------------------

無断複写・掲載を禁ず。

株式会社 アルティア

札幌支店 〒007-0803 札幌市東区東苗穂三条3-1-81 TEL 011(786)2010
仙台支店 〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町3-2-15 TEL 022(783)3810
首都圏支店 〒104-6206 東京都中央区晴海1-8-12 晴海トリトンスクエアZ 6F TEL 03(6777)0331
関東信越支店 〒104-6206 東京都中央区晴海1-8-12 晴海トリトンスクエアZ 6F TEL 03(6777)0334
名古屋支店 〒465-0035 名古屋市名東区豊が丘2-6 TEL 052(775)4010
大阪支店 〒556-0021 大阪市浪速区幸町3-7-11 TEL 06(7708)8820
広島支店 〒733-0842 広島市西区井口5-25-21 TEL 082(277)2340
福岡支店 〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-6-1 TEL 092(411)5351
機工営業部 〒104-6206 東京都中央区晴海1-8-12 晴海トリトンスクエアZ 6F TEL 03(6777)0038

- 仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ご用命・ご相談はお近くの各販売会社・アルティア各支店までどうぞ。
- アルティアホームページ <http://www.altia.co.jp>

「販売会社又は施工業者の方へお願い」
この取扱説明書は、お客様に必ず渡してください。